TRÍADE MP2000 PP

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referência
R4121248

IP65	Em 127 V 0,5 W/h Em 220 V 1,0 W/h	Liga: 10 a 15 lux Desliga: até 27 lux

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E MATERIAIS

Grau de proteção	IP65
Material invólucro	Polipropileno azul





ACABAMENTOS

Base	Polipropileno azul

PARÂMETROS ELÉTRICOS

Tensão	127V-220V~ (bivolt)
Frequência	60Hz
Proteção contra surto de tensão	10 Kv
Retardo no acionamento (liga/desliga)	5 segundos
Liga	10 a 15 lux
Desliga	Até 27 lux
Desliga/Liga	1,5 a 3
Ciclos de operações	30.000
Consumo próprio	Em 127V~ < 0,5W/h Em 220V~ < 1,0W/h
Modo de operação	**LN_** Liga de noite **LD_** Liga de dia
Modo de falha	**FD_** Desligado

QUALIDADE E INSTALAÇÃO

Garantia	5 anos
Embalagem	Embalado em uma caixa de papelão reciclável com uma etiqueta de identificação para proteger o produto durante o transporte e armazenamento.
Instalação	Coloque o sensor do relé fotoelétrico voltado para o sul. Caso haja indecência de iluminação artificial diretamente sobre o relé, reposicione-o para uma correta operação evitando o efeito pisca-pisca.