TRÍADE AN2000

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referência
R4121249

IP65

< 1,0 W/h

Liga: 05 a 15 lux
Desliga: até 30 lux

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E MATERIAIS

Grau de proteção	IP65
Material invólucro	Polipropileno azul





ACABAMENTOS

Base	Polipropileno azul

PARÂMETROS ELÉTRICOS

Tensão	127V-220V~ (bivolt)
Frequência	50-60Hz
Proteção contra surto de tensão	5 Kv
Retardo no acionamento (liga/desliga)	Instantâneo
Liga	05 a 15 lux
Desliga	Até 30 lux
Desliga/Liga	1,5 a 3
Ciclos de operações	10.000
Consumo próprio	< 1,0 W/h
Modo de operação	**LN_** Liga de noite
Modo de falha	FD_ Desligado

QUALIDADE E INSTALAÇÃO

Garantia	3 anos
Embalagem	Embalado em uma caixa de papelão reciclável com uma etiqueta de identificação para proteger o produto durante o transporte e armazenamento.
Instalação	Coloque o sensor do relé fotoelétrico voltado para o sul. Caso haja indecência de iluminação artificial diretamente sobre o relé, reposicione-o para uma correta operação evitando o efeito pisca-pisca.