



# Simon | 703



TEMPERATURA DE COR: 2700K | 3000K | 4000K  
 ÓPTICAS: Spot 20° | Wide Flood 40°  
 CONTROLE: On-Off | DALI / Push\*  
 MATERIAL: Alumínio  
 CRI: 80  
 TENSÃO NOMINAL: 230V  
 FREQUÊNCIA: 50/60 Hz

INSTALAÇÃO:  
 Embutido

MANUTENÇÃO DO FLUXO LUMINOSO:  
 L70 > 60.000h a 25° C



— C0 - C180 — C90 - C270 Curvas fotométricas correspondentes a 4000K.

# 703

ACABAMENTO ▶ 30 Branco 33 Cinza

## 703.21



REFERÊNCIA	CONTROLE	INSTALAÇÃO	ÓPTICAS (°)	T° DE COR (K)*	LÚMENS (lm)	POTÊNCIA (W)
703210**-282	On - Off	Embutido (IP44)	20	2700	680	7,5
703210**-283	On - Off	Embutido (IP44)	20	3000	680	7,5
703210**-284	On - Off	Embutido (IP44)	20	4000	680	7,5
703210**-482	On - Off	Embutido (IP44)	40	2700	680	7,5
703210**-483	On - Off	Embutido (IP44)	40	3000	680	7,5
703210**-484	On - Off	Embutido (IP44)	40	4000	680	7,5
703213**-282	DALI / Push	Embutido (IP44)	20	2700	680	7,5
703213**-283	DALI / Push	Embutido (IP44)	20	3000	680	7,5
703213**-284	DALI / Push	Embutido (IP44)	20	4000	680	7,5
703213**-482	DALI / Push	Embutido (IP44)	40	2700	680	7,5
703213**-483	DALI / Push	Embutido (IP44)	40	3000	680	7,5
703213**-484	DALI / Push	Embutido (IP44)	40	4000	680	7,5

## 703.22



REFERÊNCIA	CONTROLE	INSTALAÇÃO	ÓPTICAS (°)	T° DE COR (K)*	LÚMENS (lm)	POTÊNCIA (W)
703220**-282	On - Off	Embutido (IP44)	20	2700	680	7,5
703220**-283	On - Off	Embutido (IP44)	20	3000	680	7,5
703220**-284	On - Off	Embutido (IP44)	20	4000	680	7,5
703220**-482	On - Off	Embutido (IP44)	40	2700	680	7,5
703220**-483	On - Off	Embutido (IP44)	40	3000	680	7,5
703220**-484	On - Off	Embutido (IP44)	40	4000	680	7,5
703223**-282	DALI / Push	Embutido (IP44)	20	2700	680	7,5
703223**-283	DALI / Push	Embutido (IP44)	20	3000	680	7,5
703223**-284	DALI / Push	Embutido (IP44)	20	4000	680	7,5
703223**-482	DALI / Push	Embutido (IP44)	40	2700	680	7,5
703223**-483	DALI / Push	Embutido (IP44)	40	3000	680	7,5
703223**-484	DALI / Push	Embutido (IP44)	40	4000	680	7,5

## 703.23




REFERÊNCIA	CONTROLE	INSTALAÇÃO	ÓPTICAS (°)	T° DE COR (K)*	LÚMENS (lm)	POTÊNCIA (W)
703230**-282	On - Off	Embutido	20	2700	700	7,5
703230**-283	On - Off	Embutido	20	3000	700	7,5
703230**-284	On - Off	Embutido	20	4000	700	7,5
703230**-482	On - Off	Embutido	40	2700	700	7,5
703230**-483	On - Off	Embutido	40	3000	700	7,5
703230**-484	On - Off	Embutido	40	4000	700	7,5
703233**-282	DALI / Push	Embutido	20	2700	700	7,5
703233**-283	DALI / Push	Embutido	20	3000	700	7,5
703233**-284	DALI / Push	Embutido	20	4000	700	7,5
703233**-482	DALI / Push	Embutido	40	2700	700	7,5
703233**-483	DALI / Push	Embutido	40	3000	700	7,5
703233**-484	DALI / Push	Embutido	40	4000	700	7,5

\* EM ESTOQUE (VERSÃO PADRÃO): 4000K / ACABAMENTO BRANCO / ON-OFF  
 MEDIANTE PEDIDO (MAKE TO ORDER) : DEMAIS TEMPERATURAS DE COR / OPÇÃO DE ACABAMENTO PRETO / OPÇÃO DE CONTROLE DALI




## 703.24



REFERÊNCIA	CONTROLE	INSTALAÇÃO	ÓPTICAS (°)	T° DE COR (K)*	LÚMENS (lm)	POTÊNCIA (W)
703240**-282	On - Off	Embutido	20	2700	700	7,5
703240**-283	On - Off	Embutido	20	3000	700	7,5
703240**-284	On - Off	Embutido	20	4000	700	7,5
703240**-482	On - Off	Embutido	40	2700	700	7,5
703240**-483	On - Off	Embutido	40	3000	700	7,5
703240**-484	On - Off	Embutido	40	4000	700	7,5
703243**-282	DALI / Push	Embutido	20	2700	700	7,5
703243**-283	DALI / Push	Embutido	20	3000	700	7,5
703243**-284	DALI / Push	Embutido	20	4000	700	7,5
703243**-482	DALI / Push	Embutido	40	2700	700	7,5
703243**-483	DALI / Push	Embutido	40	3000	700	7,5
703243**-484	DALI / Push	Embutido	40	4000	700	7,5

## 703.25



REFERÊNCIA	CONTROLE	INSTALAÇÃO	ÓPTICAS (°)	T° DE COR (K)*	LÚMENS (lm)	POTÊNCIA (W)
703250**-482	On - Off	Embutido (IP65)	40	2700	680	7,5
703250**-483	On - Off	Embutido (IP65)	40	3000	680	7,5
703250**-484	On - Off	Embutido (IP65)	40	4000	680	7,5
703253**-482	DALI / Push	Embutido (IP65)	40	2700	680	7,5
703253**-483	DALI / Push	Embutido (IP65)	40	3000	680	7,5
703253**-484	DALI / Push	Embutido (IP65)	40	4000	680	7,5

\* EM ESTOQUE (VERSÃO PADRÃO): 4000K / ACABAMENTO BRANCO / ON-OFF  
 MEDIANTE PEDIDO (MAKE TO ORDER) : DEMAIS TEMPERATURAS DE COR / OPÇÃO DE ACABAMENTO PRETO / OPÇÃO DE CONTROLE DALI

