


Simon | 726



TEMPERATURA DE COR: 4000K
ÓPTICAS: General 120°
CONTROLE: On-Off
MATERIAL: Alumínio | PC
CRI: > 80
TENSÃO NOMINAL: 220-240V
FREQUÊNCIA: 50/60 Hz

INSTALAÇÃO: Embutido
 Mediante Acessório: teto técnico/sobrepor


MANUTENÇÃO DO FLUXO LUMINOSO:
 L70 > 30.000 h a 25°C



— C0 - C180 — C90 - C270 Curvas fotométricas correspondente a 4000K.


726

726



REFERÊNCIA	CONTROLE	INSTALAÇÃO	ÓPTICAS (°)	T° DE COR (K)*	LÚMENS (lm)	POTÊNCIA (W)	ACABAMENTO
TW5019014	On - Off	Embutido	120°	4000	3600	36	Branco

ACESSÓRIOS



REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	INSTALAÇÃO
720950**-039	Acessório para teto de gesso	Embutido
720956**-039	Acessório perfil oculto	Embutido
726952**-039	Acessório superfície	Sobrepor
TW2110336	Presilha p/forro gesso painel 726	
TW2110335	Moldura de embutir painel 726	Embutido
TW2110338	Moldura de sobrepor painel 726	Sobrepor
TW2110339	Suporte moldura de sobrepor painel 726	Sobrepor

* EM ESTOQUE (VERSÃO PADRÃO): 4000K / ON-OFF
 MEDIANTE PEDIDO (MAKE TO ORDER): DEMAIS TEMPERATURAS DE COR