

WAMPA BASIC



Aplicação

Iluminação interna e externa em áreas industriais e comerciais, pátios, campos de futebol, galpões, ginásio, produtos alimentícios e área de armazenamento.

Características

Corpo: Alumínio injetado a alta pressão.

Difusor: Lente de policarbonato.

Equipamentos auxiliares: Driver LED corrente constante, não isolado, Dimerizável 0-10V, incorporado internamente à luminária.

Dispositivo de fechamento: Através de parafusos.

Dissipador de calor: Aletas no próprio corpo da luminária para um maior rendimento e durabilidade dos LEDs.

Tensão de entrada: 100-240Vac, 50/60Hz.

*Para funcionamento em outros níveis de tensão consultar.

Fator de Potência: >0.95

Temperatura de uso: -25°C a + 40°C

Índice de Reprodução de Cor: >80

Manutenção do fluxo luminoso: 50.000hrs (L70)

Resistência a Impactos: IK08

Instalação: Pendente através de Nipple Olhal de aço galvanizado e pintado.

Grau de proteção: IP65 - Grupo Óptico e Driver.

Classe da Luminária: Classe 1.

Acabamento: Pintura eletrostática - cor Padrão Preto BK9005.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

Potência (W)	Fluxo luminoso (lm)*	(lm/W)	TCC	IRC	Óptica	Peso (Kg)	Fixação	Dimensões
100	12.500	125	5000K	>80	CWB - 60°	2,20	Gancho Olhal	Ø270mm
150	18.750				CWA - 90°	3,10		Ø320mm
200	25.000				CWC - 120°	3,90		Ø360mm

*Fluxo luminoso útil da luminária em condições normais de funcionamento.

LISTA BÁSICA DE CÓDIGOS:

(PARA OUTRAS CONFIGURAÇÕES, FAVOR CONSULTAR)

CÓDIGO	DESCRITIVO COMPLETO	DESCRITIVO SIMPLIFICADO							
		MODELO	ENCAIXE	ÓPTICA	TCC	POTÊNCIA (W)	FLUXO LUMINOSO (lm)	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (lm/W)	CONTROLE
TW5018966	WABSDN__RCWB_DL100W__I_22_1-10C1BK9005	WAMPA BASIC	NIPPLE OLHAL	60°	5000K	100W	12.500	125	0-10V
TW5018967	WABSDN__RCWA_DL100W__I_22_1-10C1BK9005	WAMPA BASIC	NIPPLE OLHAL	90°	5000K	100W	12.500	125	0-10V
TW5018968	WABSDN__RCWC_DL100W__I_22_1-10C1BK9005	WAMPA BASIC	NIPPLE OLHAL	120°	5000K	100W	12.500	125	0-10V
TW5018969	WABMDN__RCWB_DL150W__I_22_1-10C1BK9005	WAMPA BASIC	NIPPLE OLHAL	60°	5000K	150W	18.750	125	0-10V
TW5018970	WABMDN__RCWA_DL150W__I_22_1-10C1BK9005	WAMPA BASIC	NIPPLE OLHAL	90°	5000K	150W	18.750	125	0-10V
TW5018971	WABMDN__RCWC_DL150W__I_22_1-10C1BK9005	WAMPA BASIC	NIPPLE OLHAL	120°	5000K	150W	18.750	125	0-10V
TW5018972	WABLDN__RCWB_DL200W__I_22_1-10C1BK9005	WAMPA BASIC	NIPPLE OLHAL	60°	5000K	200W	25.000	125	0-10V
TW5018973	WABLDN__RCWA_DL200W__I_22_1-10C1BK9005	WAMPA BASIC	NIPPLE OLHAL	90°	5000K	200W	25.000	125	0-10V
TW5018974	WABLDN__RCWC_DL200W__I_22_1-10C1BK9005	WAMPA BASIC	NIPPLE OLHAL	120°	5000K	200W	25.000	125	0-10V